



Mulčer **UNI** uporabljamo predvsem za mulčenje na poljedelskih in komunalnih površinah, travnikih in zapuščenih območjih. Zelo uporaben je pri drobljenju koruznih ostankov. Konstrukcija mulčerja UNI je zelo robustna, prilagojena za intenzivno delo.

Malčer **UNI** upotrebljava se na ratarskim površinama i na zapuštenim terenima. Usitnjava grane debeljine do 6 cm. Konstrukcija malčera je vrlo robusna i zbog toga je predviđen za intenzivni rad.

Az **UNI** szárzúzózt nagyobb igénybevételt jelentő munkákra tervezték kisebb mezőgazdasági és elhagyott területeken fűnyírásra, termény maradvány, bokrok aprítására. Szerkezete masszív, intenzív használatra tervezve, nagy kalapácsokkal szerelve, 5 cm anyagvastagságig képes aprítani, közepméretű traktorokkal való működtetésre alkalmas. A munkasebesség és a kibocsátott anyag mérete szabályozható a kereten lévő hátsó fedél nyitásával vagy zárásával. A magas minőségű végeredményt, a karbantartási költségek csökkentését, valamint a kisebb erőigényt biztosítja, hogy a vágótestek dupla spirál elrendezésűek a tengelyen.



Standardna oprema:

- dvospiralni rotor s 45° razporeditvijo delovnih teles
- reduktor 540 o/min (1000 o/min) s prostotečno sklopko
- tritočkovni priklop na traktorje I. in II. kategorije
- mehanski bočni pomik
- loputa na zadnjem delu plašča z možnostjo odpiranja
- vgrajen zamenljiv proti nož
- sanke
- kovinske zavesice
- zadnji valj nastavljen po višini
- možnost plavajočega položaja
- delovna telesa: kladiva ali Y noži

Standardna oprema:

- raspodjela radnih tijela na rotoru u duploj spirali
- reduktor 540 o/min (1000 o/min) sa propusnom spojkom
- stražnje priključivanje na traktore I. i II. kategorije
- mogućnost otvaranje i zatvaranje zadnjeg dijela okvira
- mehanički bočni pomak
- bočni klizači-skije
- limene zaštitne zavjesice
- ugrađen zamjenljiv protivnož
- valjak podesiv po visini
- mogućnost plivajućeg položaja
- radna tijela: čekići ili Y noževi

Alap felszereltség:

- dupla spirálos rotor
- hajtásház beépített szabadonfutással (540 ford./perc)
- I. és II. kat. három pont felfüggesztés
- állítható hátsó fedél
- mechanikus oldalra állítási lehetőség
- csúszótálpak
- fém védő fülek
- magasság állító hátsó henger
- beépített cserélhető ellenkés
- úszó pozíció
- kalapácskések
- bordás ékszíjak; feszesség ellenőrző nyílással

Dodatna oprema / izvedba:


- hidraulični bočni pomik
- usmerniki zmulčane mase
- kolesa namesto zadnjega valja
- ravni noži za učinkovito dvigovanje vej s tal

Dodatna oprema:

- hidraulični bočni pomak
- usmjerivači usitnjene mase
- kotači umjesto zadnjeg valjka
- ravni noževi za učinkovito dizanje grana sa zemlje

Opcionális felszereltség:

- hidraulikus oldalirányú mozgató
- terelő lemezek
- magasság állító kerek a hátsó henger helyett
- Y kések
- 1000 ford/perc hajtásház beépített szabadonfutással



UNI	KW - HP	cm	Nr	Nr	Nr	kg
155	29-38/40-50	164/184	42	14	14	432
185	34-45/45-60	186/206	48	16	16	464
205	40-52/55-70	208/228	54	18	18	498